

# MODÈLES DISPONIBLES



**Modèle Kit Cab**  
suction



**Modèle PULSAR II**  
suction ou pression



**Modèle PULSAR III et VI**  
suction ou pression



**Modèle PULSAR VI +**  
suction ou pression  
pour utilisation intense  
(jusqu'à 8 heures/jour)

Modèle	Suction	Pression	Largeur utile	Hauteur utile	Prof utile	Charge utile maxi
KIT CAB	X	—	890 mm	390 / 760 mm	750 mm	25 KG
PULSAR II	X	X	910 mm	540 / 950 mm	700 mm	100 KG
PULSAR III	X	X	915 mm	940 mm	890 mm	100 KG
PULSAR VI et VI+	X	X	1 270 mm	1 030 mm	1 000 mm	100 KG
PULSAR VIII	X	X	1 270 mm	1 030 mm	1 270 mm	100 KG
BNP 220	X	X	1 270 mm	1 030 mm	1 000 mm	200 KG
BNP601	<i>Sur demande</i>	X	1 450 mm	1 450 mm	1 450 mm	200 KG Option charge lourde
BNP721	<i>Sur demande</i>	X	1 780 mm	1 780 mm	1 660 mm	200 KG Option charge lourde



**Intérieur poste à  
manches  
pression**

## Options disponibles :

**Kit corindon**

**Rails extérieurs  
de chargement  
charge 200 KG**

**Rideaux  
protection  
caoutchouc**

**Tonneau pour traitement pièces en  
vrac**



**Sas de porte  
pour pièces  
longues**



[www.clemco.fr](http://www.clemco.fr)



**LAMOTTE GMP est à votre service pour toute étude  
ou demande particulière**

Documentation LAMOTTE GMP - Reproduction interdite