



CLEMCO
INTERNATIONAL

HSP 20 - Système en circuit fermé



Sans
poussière

Recycle
l'abrasif

Pression
réglable

Mobile &
peu
encombrant

NOTRE CONSEIL

Idéal pour :

- Nettoyage de soudures
- Gravure sur verre
- Microbillage sans poussière
- Grenailage sans poussière
- Décapage peinture
- Abrasifs recyclables (*Grenaille, Corindon, Microbille de verre, Médiaplastic*)
- Granulométrie maximum conseillée : 800 µ

Consommation
d'air

0,5 à 2 m³/min
Maxi
selon pression
de travail

www.clemco.fr

LAMOTTE GMP

☎ 02 35 29 36 04

lamotteinfo@lamottegmp.fr

CARACTÉRISTIQUES


- Réservoir sous pression CLEMCO 20 litres automatiques normes CE
 - Pression de service 8 Bars
 - Pression d'épreuve 11,5 Bars
 - Doseur d'abrasif de précision
 - Séparateur d'eau HMM
 - Réglage de pression
 - Câble de retenue anti-fouet
- Soupape de sécurité
- Système d'aspiration 2400W MONO 220V
 - Filtration par cartouche
- Silo de stockage / séparateur - Capacité 25 litres
 - Tamis grosses particules
- Tête de projection réaspiration EDBH50 Ø 50 mm
 - Buse carbure de bore Ø 4,5 mm
- Tuyauterie complète projection / aspiration - Longueur 5 m
 - Pédale et tuyau de commande
- Chariot de transport

Dimensions	Largeur	600 mm
	Longueur	1200 mm
	Hauteur	1600 mm
	Poids	env. 125 kg
Capacité	20L (réservoir) & 25L (silo)	

ÉQUIPEMENTS COMPLÉMENTAIRES



Rallonge de tuyauterie
projection & aspiration



Vanne d'échappement
Anti-usure



Tube coudé &
Capteur de sol



Traitement d'air
Eliminizer



Casque de
protection
Normes CE

Votre matériel de traitement de surfaces

... Le service en plus !