



Doseur manuel FSV à disque



CLEMCO
INTERNATIONAL

SABLEUSE CLEMCO - 100 litres FSV



Spéciale chantiers

Polyvalente tous abrasifs

Robuste

Chargement facile

Caractéristiques

- Réservoir sous pression CLEMCO 100 litres automatique normes CE
 - Pression de service 12 Bars
 - Pression d'épreuve 17,16 Bars
 - Commande à distance RMS 2000
 - Doseur d'abrasif FSV à disque avec raccords caoutchoutés
 - Séparateur d'eau HMS 1 1/2"
 - Tuyauterie air acier 1 1/4" avec vanne de débouillage
 - Brancard avec roues et anneaux de levage
 - Prise casque opérateur
 - Câble de retenue anti-fouet
- Soupape de sécurité
- Notice et certificats de conformité

Ø cuve	512 mm
Hauteur	1 135 mm
Poids	env. 110 kg

Disponible sur stock

Équipements complémentaires



Lance de sablage
Longueur 10 m ou 20 m



Formations & Mises en service



Pensez à votre protection !



Kit réglage pression
Pour travaux fins et délicats



Couvercle

Tamis



NOTRE CONSEIL

Idéale pour :

- Sablage jet libre en chantiers
- Décapage de peinture
- Décalaminage
- Sablage traditionnel
- Gommage (avec l'option kit réglage pression)
- Polyvalente tous abrasifs jet libre :
 - Scories
 - Minéral
 - Silicate de verre

Consommation d'air

2 à 8 m³/min
selon Ø de buse
et pression de travail

materiel-desablage.fr

LAMOTTE GMP

☎ 02 35 29 36 04

☎ 02 51 09 63 15

lamotteinfo@lamottegmp.fr